

利其頓快速切斷砂輪 金卵

RESITON Cutting Wheel

安全 省力 高效



用途 以切斷不鏽鋼為主，對各種鋼材的切斷都發揮很強的威力。

- 特色**
- ▶ **超薄**：雙面補強的切斷砂輪，挑戰超越極限的薄度。
 - ▶ **省力**：不需要用力，只要輕輕下壓，就可以輕鬆切斷。
 - ▶ **高效**：切削少！焦黑少！
 - ▶ **品項齊**：品項齊全，可因應不同鐵板厚度。

規格(外徑x厚度x內徑)mm	材質(砂粒/粒度/硬度)	最高使用周速	最高使用回轉數	包裝(盒/小箱/大箱)
4" 105x1.0x16	AZ60P BF	4,800 (M/min)	14,400R.P.M	10片/200片/600片
5" 125x1.3x22	AZ60P BF	4,800 (M/min)	12,200R.P.M	10片/200片/400片
6" 150x1.4x22	AZ60P BF	4,800 (M/min)	10,100R.P.M	10片/100片
7" 180x1.5x22	AZ46P BF	4,800 (M/min)	8,490R.P.M	10片/100片
8" 205x1.6x22	AZ46P BF	4,800 (M/min)	7,450R.P.M	10片/100片
12" 305x1.8x25.4	AZ46P BF	4,800 (M/min)	5,010R.P.M	10片/50片
12" 305x2.1x25.4	AZ46P BF	4,800 (M/min)	5,010R.P.M	10片/50片
14" 355x2.1x25.4	AZ46P BF	4,800 (M/min)	4,300R.P.M	10片/30片
14" 355x2.4x25.4	AZ46P BF	4,800 (M/min)	4,300R.P.M	10片/30片

使用上的注意要點

- 使用切斷砂輪時，請務必裝設好切斷砂輪的護罩。
- 砂輪的保存，請平放在沒有陽光直射和沒有溼氣的場所。
- 作業時請務必穿戴安全護具。
- 為了能夠充分發揮產品效能，在裝設到研磨機時，建議要注意砂輪方向。並將有墊片、鐵圈的正面對向研磨機、切斷機本體。
- 金卵105mm厚度1mm和125~205mm的產品裝設時，請將標籤面對向砂輪機本體 正面再使用。
- 金卵305mm、355mm裝設時，請將標籤面對向切斷機本體正面再使用。